

2024 OUTLANDER X MR 1000R



 Prata Hyper e Vermelho Legion

| MOTOR | 1000R |
|------------------------------|--|
| Tipo | 91 hp, 976 cc, V-twin, com sistema de snorkel, refrigeração líquida e radiador reposicionado |
| Sistema de Combustível | Controle de Aceleração Inteligente (iTC™) c/ Injeção Eletrônica de Combustível (EFI) |
| Transmissão | CVT, P/R/N/H, L extra reduzida |
| Conjunto de Transmissão | Tração 2WD/4WD/Lock 4WD selecionável com diferencial dianteiro Visco-4Lok |
| Assistência de Direção | Modos ECO / Standard / Sport Freio Motor Inteligente (iEB™) |
| Direção Assistida | Direção Dinâmica Assistida de modo tripo (DPS™) |
| SUSPENSÕES | |
| Suspensão Dianteira | Braços duplos em A com barra estabilizadora dianteira |
| Amortecedores Dianteiros | Amortecedores a gás SHOWA |
| Suspensão Traseira | Braço Independente Delimitador de Torção (TTI) |
| Amortecedores Traseiros | Amortecedores a gás SHOWA |
| PNEUS E RODAS | |
| Pneus Dianteiros / Traseiros | ITP ¹ Cryptid 30 x 9 / 9 x 14 pol. |
| Rodas | Alumínio fundido de 14 polegadas |
| FREIOS | |
| Dianteiros | Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo |
| Traseiros | Freio a disco único ventilado 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo |

DESTAQUES

- Motor V-Twin com snorkel e entrada e saída CVT realocadas
- Direção Dinâmica Assistida de modo tripo (DPS™)
- Diferencial dianteiro Visco-4Lok¹
- Pneus ITP Cryptid de 30 polegadas com rodas de alumínio fundido de 14 polegadas
- Parachoques dianteiro e traseiro para serviços pesados
- Guincho para 1.588 kg (3.500 lb.)
- Pedaleiras especiais para lama
- Entreeixos de 59 polegadas
- Coloração, gráficos e capa do assento do pacote X

DIMENSÕES E CAPACIDADES

| Peso Seco Estimado* | 459 kg (1.013 lb.) |
|-----------------------------|---|
| C x L x A | 246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51,5 pol.) |
| Distância entre eixos | 149,9 cm (59 pol.) |
| Altura Livre do Solo | 33 cm (13 pol.) |
| Altura do Assento | 93,3 cm (36,8 pol.) |
| Capacidade do Rack | Traseiro: 90 kg (200 lb.) |
| Capacidade de Armazenamento | 21,4 L (5,7 gal.) |
| Capacidade de Reboque | 750 kg (1.650 lb.) |
| Capacidade de Combustível | 20,5 L (5,4 gal.) |
| RECURSOS | |
| Painel | Display digital de 7,6 pol. |
| Instrumentação | Saída DC, conector de 15 A |
| Ignição | Chave com Sistema RF de Segurança Codificada Digitalmente (D.E.S.S.™) com cabo |
| Iluminação | Faróis dianteiros em LED |
| Guincho | Guincho para 1.588 kg (3.500 lb.) |
| Assento | Padrão |
| Guidão | Padrão |
| Proteção | Parachoques dianteiro e traseiro para serviços pesados Pedaleiras especiais para lama Paralamas |
| GARANTIA | |
| Fábrica | 6 meses de garantia limitada |

can-am

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas comerciais da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas. Nos EUA, os produtos são distribuídos pela BRP US Inc. † Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. Para outras jurisdições, consulte seu revendedor local. A BRP se reserva o direito, a qualquer momento, descontinuar ou alterar especificações, preços, designs, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigações. Alguns modelos descritos podem incluir equipamentos opcionais. Leia o guia do operador do veículo lado a lado (UTV) e assista ao DVD de segurança antes de dirigir. Para sua segurança, use capacete, proteção para os olhos e outros equipamentos de proteção. Aperte sempre a rede lateral e o cinto de segurança. Lembre-se sempre de que dirigir, álcool e drogas não combinam. UTVs são apenas para uso off-road. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou estradas públicas. O operador deve ter pelo menos 16 anos. O passageiro deve ter pelo menos 12 anos de idade e ser capaz de segurar as alças e plantar os pés enquanto está sentado contra o encosto. Nunca se envolva em uma condução acrobática e evite velocidade excessiva. Pilote com responsabilidade.

